
Pola


TERMA
SINCE 1990

Цвет без доплаты



Pola 1080↕ × 500↔ SX
цвет: RAL 1023

Комплект трехосевой термостатический левый, хром
Маскирующий интегрированный комплект, хром
Крючок YO!, серый



TERMA
SINCE 1990

Pola


Цвет без доплаты

дизайн: *Terma*


Стандартные подключения:




Электрический радиатор:



Дополнительные подключения:



Доступные размеры:



Технические данные:

Рабочее давление: 1000 kPa Максимальная рабочая температура: 95°C


A ↕ [мм]	B ↔ [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	75|65|20°C [Вт]	55|45|20°C [Вт]	[Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	[дм³]	[кг]	Код продукта Код конфигурации стр. 5
Порошковая краска												
780	500	50	470	392	211	400	470	600	90	3,34	6,99	WGPAL078050
780	600	50	570	471	254	400	570	600	90	3,79	7,99	WGPAL078060
1180	500	50	470	638	342	600	470	1000	90	5,39	11,28	WGPAL118050
1180	600	50	570	766	411	800	570	1000	90	6,14	12,95	WGPAL118060
1580	500	50	470	883	473	800	470	1400	90	7,44	15,57	WGPAL158050
1580	600	50	570	1061	568	1000	570	1400	90	8,49	17,91	WGPAL158060
Гальваническое покрытие												
780	500	50	470	274	140	300	470	600	90	3,34	6,72	WGPAL078050
780	600	50	570	330	168	300	570	600	90	3,79	7,68	WGPAL078060
1180	500	50	470	447	228	400	470	1000	90	5,39	10,84	WGPAL118050
1180	600	50	570	536	273	600	570	1000	90	6,14	12,44	WGPAL118060
1580	500	50	470	618	315	600	470	1400	90	7,44	14,96	WGPAL158050
1580	600	50	570	743	379	800	570	1400	90	8,49	17,20	WGPAL158060

Pola


Цвет без доплаты

Технический рисунок:


SX



Z1




Z8



A — высота B — ширина C1-C5 — расстояние между осями подключения D — расстояние между осями крепежей по горизонтали E — расстояние между осями крепежей по вертикали F — расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор :



Трубка :

