



Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
SR00600060014L071000	600	600	81	50	58	400	1,42	19,4	11,1	403	363	212	-
SR00600048614L071000	600	486	81	50	58	400	1,17	16,5	9,3	331	298	175	-
SR01000060014L071000	1000	600	81	50	58	800	2,29	29,4	17,5	671	604	353	-
SR01000048614L071000	1000	486	81	50	58	800	1,88	24,6	14,5	552	497	292	-
SR01400060014L071000	1400	600	81	50	58	1200	3,16	39,4	23,9	939	845	494	-
SR01400048614L071000	1400	486	81	50	58	1200	2,59	32,7	19,7	773	697	409	-
SR01800060014L071000	1800	600	81	50	58	1600	4,03	49,4	30,3	1208	1088	635	-
SR01800048614L071000	1800	486	81	50	58	1600	3,29	40,8	24,9	994	895	525	-
SR02200060014L071000	2200	600	81	50	58	2000	4,90	59,4	36,6	1476	1329	776	-
SR02200048614L071000	2200	486	81	50	58	2000	4,00	48,9	30,1	1214	1094	642	-



Profile poziome:

Kolektory pionowe: wykonanie specjalne, ścianka 2 mm

Wykończenie i gwarancja:	Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty listwowe, ocynkowane z zatrzaskiem
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	-
Ciśnienie robocze:	10 barów
Temperatura maksymalna:	120 °C
Przyłącza:	 Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu
Uwagi:	Zasilanie grzejnika po lewej stronie. Na zamówienie dostępne są grzejniki z przyłączami położonymi po prawej stronie grzejnika. Wówczas króciec prawy jest zasilającym, a lewy powrotnym.

